

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 04:47

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/bateria-deante-milin-beub62m-czarny-p-15444.html>

Bateria DEANTE MILIN BEUB62M CZARNY

Cena brutto	313,00 zł
Cena poprzednia	369,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	BEU_B62M
Kod EAN	5908212039151

Opis produktu

Dostępne warianty

[CHROM](#)[BIAŁY](#)[CZARNY](#)[CZERWONY](#)[POMARAŃCZOWY](#)[ZIELONY](#)[ŻÓŁTY](#)

Opis produktu

Bateria DEANTE BEU B62M CZARNY

- bateria **stojąca (sztorcowa) wysokociśnieniowa 1-otworowa 1-dźwigniowa**
- wyposażona w najwyższej jakości **głowicę ceramiczną**

- bateria z **nie wyciąganą wylewką** oraz **stałym strumieniem wody**
- wylewka baterii **obrotowa o 360 stopni**
- całkowita wysokość korpusu baterii **355 mm**
- wysokość do końca wylewki **254 mm**
- zasięg wylewki **173 mm**
- klasa przepływu wody: **Z - poniżej 9 l/min**
- klasa głośności baterii: **I - poniżej 20 Db**

Informacje dodatkowe

GŁOWICA CERAMICZNA 35mm

Głowica ceramiczna to roboczy element baterii. W odróżnieniu od klasycznych głowic uszczelkowych te ceramiczne mają na stałe zamontowane pierścienie z ceramiki – mają one gładką powierzchnię, dlatego nie osiada na nich kamień i w związku z tym nie pojawiają się nieszczelności. To dobry wybór jeśli stawiasz na jakość produktu.

STRUMIEŃ NAPOWIELTRZANY

Na końcu wylewki znajduje się AERATOR mający za zadania napowietrzać wypływającą wodę. Dzięki niemu strumień wody staje się również jednostajny. Wykonane są one zazwyczaj z metalu, choć zdarzają się także z plastiku.

ŁATWA DO CZYSZCZENIA

Aby bateria nie straciła blasku najlepiej czyścić ją co 2-3 dni, używając miękkiej ściereczki i wycierając armaturę do sucha, dzięki czemu nie pozostaną na niej nieestetyczne zacieki. Jeśli na baterii osadził się kamień, możemy go usunąć stosując ekologiczny sposób: nasączony octem spirytusowym lub roztworem kwasu cytrynowego kawałek waty owijamy zakamienioną część baterii i pozostawiamy na ok. godzinę, a następnie dokładnie spłukujemy i wycieramy baterię do sucha.

ŁATWY MONTAŻ

Dzięki czytelnej instrukcji montażu baterii, montaż jest łatwy i nie zajmuje wiele czasu. Niektóre baterie są dostarczane z zamontowanymi już wężykami przyłączeniowymi, w takim przypadku wystarczy baterię podłączyć do zaworu kąowego.

W komplecie

- gwarancja, instrukcja montażu oraz użytkowania
- Aerator Deante - napowietrzony strumień wody
- 2 elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

	PRODUCENT
DEANTE	
	MODEL
BEU B62M	
	SERIA
Milin	
	GWARANCJA
do 7 lat	
	KOLOR (WYKOŃCZENIE)
CZARNY	

TYP BATERII

stojąca (sztorcowa)

RODZAJ BATERII

1-otworowa 1-dźwigniowa

SYSTEM PRACY

wysokociśnieniowa

GŁOWICA

ceramiczna 35mm

PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ

✗ NIE

WYLEWKA

obrotowa

WYCIĄGANA WYLEWKA

✗ NIE

STRUMIEŃ WODY

ciągły strumień

OTWÓR MONTAŻOWY

1 x 35mm

OBRÓT WYLEWKI

360 stopni

KLASA PRZEPŁYWU WODY

Z - poniżej 9 l/min

KLASA GŁOŚNOŚCI

I - poniżej 20 Db

355 mm

WYSOKOŚĆ KORPUSU

254 mm

WYSOKOŚĆ WYLEWKI

173 mm

ZASIĘG WYLEWKI