

Dane aktualne na dzień: 01-05-2024 22:37

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/bateria-deante-milin-beuw62m-bialy-p-15449.html>

## Bateria DEANTE MILIN BEUW62M BIAŁY

|                  |                                                    |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Cena brutto      | <b>313,00 zł</b>                                   |
| Cena poprzednia  | <b>369,00 zł</b>                                   |
| Dostępność       | <b>Dostępny na magazynie -<br/>info: 226674000</b> |
| Numer katalogowy | <b>BEU_W62M</b>                                    |
| Kod EAN          | <b>5908212036532</b>                               |

Opis produktu

Dostępne warianty

[CHROM](#)

[BIAŁY](#)

[CZARNY](#)

[CZERWONY](#)

[POMARAŃCZOWY](#)

[ZIELONY](#)

[ŻÓŁTY](#)

Opis produktu

## Bateria DEANTE BEU W62M BIAŁY

- bateria **stożąca (sztorcowa) wysokociśnieniowa 1-otworowa 1-dźwigniowa**
- wyposażona w najwyższej jakości **głowicę ceramiczną**

- bateria z **nie wyciąganą wylewką** oraz **stałym strumieniem wody**
- wylewka baterii **obrotowa o 360 stopni**
- całkowita wysokość korpusu baterii **355 mm**
- wysokość do końca wylewki **254 mm**
- zasięg wylewki **173 mm**
- klasa przepływu wody: **Z - poniżej 9 l/min**
- klasa głośności baterii: **I - poniżej 20 Db**

## Informacje dodatkowe

### GŁOWICA CERAMICZNA 35mm

Głowica ceramiczna to roboczy element baterii. W odróżnieniu od klasycznych głowic uszczelkowych te ceramiczne mają na stałe zamontowane pierścienie z ceramiki – mają one gładką powierzchnię, dlatego nie osiada na nich kamień i w związku z tym nie pojawiają się nieszczelności. To dobry wybór jeśli stawiasz na jakość produktu.

### STRUMIEŃ NAPOWIELTRZANY

Na końcu wylewki znajduje się AERATOR mający za zadania napowietrzać wypływającą wodę. Dzięki niemu strumień wody staje się również jednostajny. Wykonane są one zazwyczaj z metalu, choć zdarzają się także z plastiku.

### ŁATWA DO CZYSZCZENIA

Aby bateria nie straciła blasku najlepiej czyścić ją co 2-3 dni, używając miękkiej ściereczki i wycierając armaturę do sucha, dzięki czemu nie pozostaną na niej nieestetyczne zacieki. Jeśli na baterii osadził się kamień, możemy go usunąć stosując ekologiczny sposób: nasączony octem spirytusowym lub roztworem kwasu cytrynowego kawałek waty owijamy zakamienioną część baterii i pozostawiamy na ok. godzinę, a następnie dokładnie spłukujemy i wycieramy baterię do sucha.

## ŁATWY MONTAŻ

Dzięki czytelnej instrukcji montażu baterii, montaż jest łatwy i nie zajmuje wiele czasu. Niektóre baterie są dostarczane z zamontowanymi już wężykami przyłączeniowymi, w takim przypadku wystarczy baterię podłączyć do zaworu kąowego.

## W komplecie

- gwarancja, instrukcja montażu oraz użytkowania
- Aerator Deante - napowietrzony strumień wody
- 2 elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

## Specyfikacja

|          |                     |
|----------|---------------------|
|          | PRODUCENT           |
| DEANTE   |                     |
|          | MODEL               |
| BEU W62M |                     |
|          | SERIA               |
| Milin    |                     |
|          | GWARANCJA           |
| do 7 lat |                     |
|          | KOLOR (WYKOŃCZENIE) |
| BIAŁY    |                     |

TYP BATERII

stojąca (sztorcowa)

RODZAJ BATERII

1-otworowa 1-dźwigniowa

SYSTEM PRACY

wysokociśnieniowa

GŁOWICA

ceramiczna 35mm

PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ

✗ NIE

WYLEWKA

obrotowa

WYCIĄGANA WYLEWKA

✗ NIE

STRUMIEŃ WODY

ciągły strumień

OTWÓR MONTAŻOWY

1 x 35mm

OBRÓT WYLEWKI

360 stopni

KLASA PRZEPŁYWU WODY

Z - poniżej 9 l/min

KLASA GŁOŚNOŚCI

I - poniżej 20 Db

355 mm

WYSOKOŚĆ KORPUSU

254 mm

WYSOKOŚĆ WYLEWKI

173 mm

ZASIĘG WYLEWKI