

Dane aktualne na dzień: 08-05-2024 10:39

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/bateria-schock-epos-540000-onyx-cristalite-p-33204.html>

Opis produktu

Bateria SCHOCK EPOS 540000
ONYX (Cristalite+)

Cena brutto	799,00 zł
Cena poprzednia	999,00 zł
Dostępność	Dostępny - MAGAZYN PRODUCENTA - info: 226674000
Numer katalogowy	EPO-540000-ONY

Opis krótki

- bateria stojąca (sztorcowa), 1-otworowa 1-dźwigniowa
- wylewka baterii obrotowa (nie wyciągana)
- wyposażona w najwyższej jakości głowicę ceramiczną
- wylewka baterii obrotowa o 360 stopni
- zasięg wylewki 212 mm
- wysokość do wylotu wody (perlatora) 274 mm
- całkowita wysokość korpusu baterii 310 mm
- w zestawie wężyki podłączeniowe oraz wszystkie niezbędne elementy do montażu baterii
- bateria dopasowana kolorystycznie do zlewozmywaków SCHOCK z materiału CRISTALITE+

Cechy baterii



Ceramiczna głowica zapewnia precyzyjne sterowanie i trwałość obliczoną na lata

Precyzyjne ustawianie temperatury i ciśnienia wody, dzięki ceramicznej głowicy i najwyższej jakości materiałów oraz technologii, której trwałość obliczono na lata



Duży zakres obrotu wylewki zapewniający wszech

Wylewka porusza się płynnie w dużym zakresie, dając sporą swobodę działania przy uderzeniach w otaczające ją szafki lub ściany. Taka wylewka oferuje dużą swobodę (np. przesunięcie wylewki między dwoma komorami nie stanowi problemu).



Koniec z obijaniem mieszacza baterii o ścianę

Uchwyt baterii wychyla się do przodu co zapobiega przypadkowemu uderzeniu. W takim zastosowaniu powierzchnia baterii będzie jak nowa przez cały okres użytkowania.



Wysoka wylewka - idealna do wykonywania prac

Łatwe mycie dużych naczyń - z wysoką wylewką, żadne zadanie w kuchni nie będzie wyzwaniem. Bateria z wysoką wylewką jest perfekcyjnie dopasowana do Twoich potrzeb, szczególnie dla Twojego najwyższego komfortu.

W zestawie

- 2 x elastyczny wężyk podłączeniowy (ciepła-zimna woda)
- wszystkie niezbędne elementy do podłączenia (uszczelki, nakrętki itp.)

Specyfikacja

PRODUCENT	SCHOCK
MODEL	EPOS 540000
TYP BATERII	stojąca (sztorcowa)
RODZAJ BATERII	1-otworowa 1-dźwigniowa
SYSTEM PRACY	wysokociśnieniowa
GŁOWICA	ceramiczna
PODŁĄCZENIE WODY FILTROWANEJ	NIE
WYLEWKA	obrotowa (nie wyciągana)
WYCIĄGANA WYLEWKA	NIE
STRUMIEŃ WODY	stały-jednolity strumień wody
STEROWANIE BATERII	mieszacz wody z BOKU
OTWÓR POD BATERIĘ	1 x 35mm
OBRÓT WYLEWKI	360 stopni
ZASIĘG WYLEWKII	212 mm
WYSOKOŚĆ DO WYLOTU WODY	274 mm
WYSOKOŚĆ KORPUSU BATERII	310 mm