

Dane aktualne na dzień: 02-05-2024 18:30

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/rabat-6-kod-lie6-lodowka-side-by-side-liebherr-sbses-8496-premiumplus-biofresh-nofrost-p-31176.html>

__RABAT 6%__ kod: LIE6__ Lodówka Side-by-Side LIEBHERR SBSes 8496 PremiumPlus (BioFresh, NoFrost)

Cena brutto	29 498,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Numer katalogowy	LIE-4016803068730
Kod EAN	4016803068730

Opis produktu

Chłodziarka + zamrażarka + winiarka SbS LIEBHERR SBSes 8496 PremiumPlus (SWTNes 4285 + SKBes4380)

SWTNes 4285 PremiumPlus NoFrost Dane techniczne

[Ogólne informacje o produkcie](#)

Grupa produktów
GTIN
Series

Chłodziarko-zamrażarka z systemem NoFrost
4016803067672
Peak

[Moc wyjściowa i zużycie energii](#)

Klasa efektywności energetycznej
Zużycie energii w ciągu 24 h
Zużycie energii w ciągu roku
Klasa klimatyczna
Poziom hałasu
Klasa poziomu emitowanego hałasu
Moc znamionowa
Napięcie
Częstotliwość

D
0,512 kWh / 24h
187 kWh/a
SN-T
37 dB
C
1,4 A 231 W
220-240 V ~
50/60 Hz

[Panel sterowania i funkcje](#)

Liczba stref temperaturowych
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych
Wskaźnik temperatury
Obsługa
Awaria: Sygnał ostrzegawczy
Zabezpieczenia przed dziećmi
Sposób łączenia z siecią *

3
3
komora chłodnicza do win & komora zamrażania
Touch
optyczna i akustyczna
✓
możliwość doposażenia

[Komora chłodzenia](#)

Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza	—
Liczba półek w chłodziarce	0
Liczba uchwytych na puszkę	0
VarioBox	—
Podstawki na jajka	—
Półki na drzwiach	—

[Komora do przechowywania wina](#)

z tego półki drewniane opuszczane	2
z tego wysuwane	4
z tego wysuwane na szynach teleskopowych	4
Maksymalna liczba butelek typu Bordeaux o poj. 0,75 l	48

[Komora mrożenia](#)

Zakres temperatury w komorze zamrażania	-14 °C do -26 °C
Technologia chłodzenia	NoFrost
Położenie komory mrożenia	dół
Rozmrażanie	automatyczna
Zdolność zamrażania 24h według GS **	9,00 kg / 24h
Schowki w komorze zamrażania	5
z tego na szynach teleskopowych	0
FrostSafe	zamknięte ze wszystkich stron półki wysuwane z przezroczystymi frontami

podświetlenie LED w drzwiach

Oświetlenie wewnętrzne komora zamrażania	✓
Szuflady VarioSpace	Tak
IceMaker	1,20 kg / 24h
Produkcja kostek lodu	1,8 kg
Zapas kostek lodu	—
Tacka na kostki lodu	0
Liczba tacek na kostki lodu	2
Liczba akumulatorów zimna	0
Taca do zamrażania	4
Oznaczenie gwiazdkowe	16,00 h
Czas przechowywania po usterce według GS **	

[Design i materiały](#)

Materiał regałów na butelki na drzwiach	—
Materiał półek, komora chłodnicza	—
Materiał drzwi/pokrywy	drzwi z przyciemnianego szkła izolacyjnego w komorze chłodniczej do win ze SmartSteel
Materiał regulowanych półek w komorze zamrażania	szkło
Styl drzwi	HardLine
Kolor	Stal szlachetna
Materiał bocznych ścian	Stal szlachetna ze Smartsteel
Uchwyt	Aluminiowy uchwyt drążkowy z wbudowanym mechanizmem otwierania

[Ustawienia i instalacja](#)

Kierunek otwierania drzwi	zamiennie po lewej
Kąt otwarcia drzwi	115°
Uszczelka drzwi	wymienna
Nóżki z regulacją wysokości	4
Uchwyty transportowe	Przód i tył
Kółka do transportu z tyłu	✓
Wentylacja	wentylacja przednia
Typ gniazda	Euro
Kabel przyłączeniowy (długość)	2.100 mm

[Specyfikacje](#)

Pojemny schowek na wino GS	156,4 l
Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość	185 / 60 / 68,5 cm
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem)	1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm
Ciężar (bez opakowania)	99,8 kg
Ciężar (z opakowaniem)	105 kg
Pojemność całkowita ***	289 l
Pojemność komór chłodniczych	156 l
Pojemność komory zamrażarki	133 l
Z tego komora czterogwiazdkowa	132,8 l

SKBes 4380 PremiumPlus BioFresh Dane techniczne[Ogólne informacje o produkcie](#)

Grupa produktów
GTIN
Series

Chłodziarka wolnostojąca z systemem BioFresh
4016803067610
Peak

[Moc wyjściowa i zużycie energii](#)

Klasa efektywności energetycznej
Zużycie energii w ciągu 24 h
Zużycie energii w ciągu roku
Klasa klimatyczna
Poziom hałasu
Klasa poziomu emitowanego hałasu
Moc znamionowa
Napięcie
Częstotliwość

D
0,364 kWh / 24h
133 kWh/a
SN-T
36 dB
C
1,2 A
220-240 V ~
50/60 Hz

[Panel sterowania i funkcje](#)

Liczba stref temperaturowych
Liczba regulowanych obiegów chłodniczych
Wskaźnik temperatury
Obsługa
Awaria: Sygnał ostrzegawczy
Zabezpieczenia przed dziećmi
Sposób łączenia z siecią *

3
1
komora chłodnicza & BioFresh-Safe
Touch
optyczna i akustyczna
✓
możliwość doposażenia

[Komora chłodzenia](#)

Regulowany zakres temperatur w komorze chłodniczej
Technologia przechowywania świeżej żywności
Liczba schowków BioFresh
Wysuwane na teleskopowych szynach
z SoftTelescopic
Oświetlenie wewnętrzne BioFresh-Safes
Rozmrażanie
Oświetlenie wewnętrzne komora chłodnicza
Liczba półek w chłodziarce
z czego z możliwością dzielenia
z tego z regulacją wysokości
Półka na butelki
Liczba uchwytów na puszki
VarioBox
Pojemniki VarioBox
Pojemnik na masło
Podstawki na jajka
Liczba elementów FlexSystem
Półki na drzwiach

od +2 °C do +9 °C
BioFreshPlus
3
✓
✓
podświetlenie LED
automatyczna
podświetlenie górne LED z funkcją ściemniania
6
1
5
2
1
z pokrywą
2
✓
zmiennie
0
Półka na butelki i konserwy

[Design i materiały](#)

Materiał regatów na butelki na drzwiach
Materiał półek, komora chłodnicza
Materiał drzwi/pokrywy
Styl drzwi
Kolor
Kolor drzwi
Materiał bocznych ścian
Uchwyt

szkło z listwą ze stali szlachetnej
szkło
drzwi stal szlachetna ze SmartSteel
HardLine
Stal szlachetna
Stal szlachetna
Stal szlachetna ze Smartsteel
Aluminiowy uchwyt drążkowy z wbudowanym mechanizmem otwierania

[Ustawienia i instalacja](#)

Kierunek otwierania drzwi
Kąt otwarcia drzwi
Uszczelka drzwi
Nóżki z regulacją wysokości
Uchwyty transportowe

zamiennie po prawej
115°
wymieniana
2
Przód i tył

Kółka do transportu z tyłu
Wentylacja
Typ gniazda
Kabel przyłączeniowy (długość)

✓
wentylacja przednia
Euro
2.100 mm

[Specyfikacje](#)

Wymiary zewnętrzne: wysokość / szerokość / głębokość	185 / 60 / 66,5 cm
Wysokość / szerokość / głębokość (z opakowaniem)	1.927,0 / 615,0 / 751,0 mm
Ciężar (bez opakowania)	79,00 kg
Ciężar (z opakowaniem)	84 kg
Pojemność całkowita **	371 l
Pojemność komór chłodniczych	372 l
z tego BioFresh	135,8 l