

Dane aktualne na dzień: 04-05-2024 10:35

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/okap-do-zabudowy-freggia-chct5x1-inox-p-17178.html>

Okap do zabudowy FREGGIA CHCT5X/1 inox

Cena brutto	1 026,00 zł
Cena poprzednia	1 140,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	CHCT5X/1
Kod EAN	5901761773088

Opis produktu

Okap do zabudowy FREGGIA CHCT5X inox

DANE PODSTAWOWE

- Linia:Primo
- Kolor:inox
- Pilot zdalnego sterowania:-
- Rodzaj okapu:do zabudowy
- Rodzaj mocowania :do zabudowy
- Kolor panelu sterowania:nikiel
- Szerokość, cm:50
- Wydajność, m3/h :>500
- Wydajność, m3/h :696
- Liczba poziomów prędkości :3+1
- Zoptymalizowany silnik indukcyjny:-
- Tryb intensywny :Tak
- Elektroniczny wyświetlacz :-
- Sterowanie:przyciski
- Zawór powietrza:Tak
- Clean air :Tak
- Timer :Tak
- Wybór jasności oświetlenia:-
- Wskaźnik zanieczyszczenia filtrów :Tak
- Typ oświetlenia :LED
- Ilość żarówek i ich moc :2x1W LED
- Klosze :szkło
- Typ filtra przeciwtłuszczowego :Aluminiowy filtr przeciwtłuszczowy
- Ilość filtrów przeciwtłuszczowych:1
- Liczba filtrów węglowych:2
- Filtr węglowy :opcja
- Model filtra węglowego:FILRE
- Średnica otworu wylotowego, mm :150
- Reduktor 150/120 mm:Tak

Dane energoefektywności

- Roczne zużycie energii, kWh/rok :96.1

- Klasa efektywności energetycznej :C
- Wydajność przepływu dynamicznego :17,1
- Klasa wydajności przepływu dynamicznego :D
- Sprawność oświetlenia :5
- Klasa sprawności oświetlenia:F
- Efektywność filtracji tłuszczu :72
- Klasa efektywności filtracji tłuszczu :D
- Przepływ powietrza w trybie normalnym przy minimalnej prędkości, m3/h :376
- Przepływ powietrza w trybie intensywnym, m3/h :696
- Poziom mocy akustycznej w trybie normalnym przy minimalnej prędkości, dB :56
- Poziom mocy akustycznej w trybie normalnym przy maksymalnej prędkości, dB :69
- Poziom mocy akustycznej w trybie intensywnym przy minimalnej prędkości, dB :70
- Pobór mocy mierzony w trybie wyłączenia, W :-
- Pobór mocy mierzony w trybie czuwania, W :0,49
- Współczynnik upływu czasu :1,4
- Wskaźnik efektywności energetycznej :80,5
- Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy, m3/h :444,9
- Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy, Pa :258
- Pobór mocy mierzony w optymalnym punkcie pracy, W :187,2
- Moc nominalna systemu oświetlenia, W :2
- Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni płyty grzejnej, lux :80

Dane techniczne i wymiary

- Wtyczka elektryczna:Tak
- Częstotliwość, Hz:50-60
- Napięcie, V:220-240
- Wysokość, cm:275
- Głębokość, mm:283
- Waga netto, kg:8,1
- Waga brutto, kg:10
- Miejsce produkcji:Rumunia
- Okres gwarancji:2 lata