

Dane aktualne na dzień: 05-05-2024 02:45

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/okap-przyscienny-falmec-tab-60-bialy-800-m3h-5-lat-gwarancji-p-12413.html>

Okap przyścienny FALMEC TAB 60 biały | 800 m3/h |__5_LAT_GWARANCJI__|

Cena brutto	4 692,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność - sprawdź dostępność tel. 226674000
Numer katalogowy	CTCN60.E0P2#ZZZB491F
Kod EAN	8034122352046

Opis produktu

Okap przyścienny FALMEC TAB 60 BIAŁY posiada otwierany, biały, matowy front z chromowaną krawędzią. Wyposażony w oświetlenie LED 4 x 1,2W idealnie oświetlające płytę grzewczą. Możliwość podłączenia wyciągu do komina przez tylną ścianę okapu.

- szerokość [cm] : 59
- wysokość [cm] : 49,8
- głębokość [cm] : 37,8
- klasa energetyczna : A
- sterowanie : elektroniczne
- zakres prędkości : 4 - stopniowy
- wydajność wg producenta : max 800 m3/h
- wydajność [m3/h] : 750
- wydajność rzeczywista [m3/h] : I - 295, II - 390, III - 500, IV - 750
- poziom hałasu [dB] : 66
- poziom hałasu rzeczywisty [dB] : I - 46, II - 53, III - 58, IV - 66
- tryb pracy : wyciąg lub pochłaniacz
- oświetlenie LED : 4 x 1,2W na korpusie i na froncie
- filtry przeciw tłuszczowe : TOP, wymienne z możliwością mycia
- filtr węglowy w zestawie : tak
- kolor/wykonanie : biały mat z chromowaną krawędzią
- średnica wylotu : Ø 15 cm

AKCESORIA - OPCJE :

- KOMIN STALOWY
- KOMIN BIAŁY
- KACL.798#41F - SILNIK PODDASZOWY ZDALNIE STEROWANY 950m3/h
- KACL.770#41F - SILNIK PODDASZOWY ZDALNIE STEROWANY BEZSZCZOTKOWY 1100m3/h
- KACL.786#41F - SILNIK ZEWNĘTRZNY 1000m3/h
- KACL.796#4AF - SILNIK ZEWNĘTRZNY 1500m3/h
- KACL.797#4AF - SILNIK PODDASZOWY ZDALNIE STEROWANY 1300m3/h

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE :

- TYP6 - FILTRY WĘGLOWE FALMEC - OPCJA

DOSTĘPNE WERSJE I KOLORYSTYKA :

- SZEROKOŚĆ 60 CM :

- TAB 60 BIAŁY
- TAB 60 CZARNY
- TAB 60 CZERWONY
- TAB 60 SZARO-BEŻOWY
- TAB 60 FASTEEL

- SZEROKOŚĆ 80 CM :

- TAB 80 BIAŁY
- TAB 80 CZARNY
- TAB 80 CZERWONY
- TAB 80 SZARO-BEŻOWY
- TAB 80 FASTEEL

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD PŁYTY ELEKTRYCZNEJ 52 CM, OD PŁYTY GAZOWEJ 53 CM.

Prędkość pracy	I	II	III	INT
Wydajność (m ³ /h)	295	390	500	750
Poziom hałasu dB(A)	46	53	58	66