

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/wysylka-24h-okap-do-zabudowy-falmec-grupa-silnikowa-murano-50-bialy-800-m3h-z-pilotem-5-lat-gwarancji-p-12445.html>



**** __WYSYŁKA 24H__ ** Okap do zabudowy FALMEC GRUPA SILNIKOWA MURANO 50 biały | 800 m3/h | z pilotem | __5_LAT_GWARANCJI__**

Cena brutto	3 692,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	CGIW50.E10P6#ZZZF491F
Kod EAN	8034122348391

Opis produktu

Okap podszafkowy do zabudowy firmy FALMEC GRUPA SILNIKOWA MURANO 50 o szerokości 50 cm, bardzo wydajnym i cichym silniku 800 m3/h oraz sterowaniu sensorowym. Posiada oświetlenie LED 2 x 2,4W, które idealnie oświetlają płytę grzewczą. Wykończenie : stal biała wykończona na połysk / białe szkło. Tryb pracy : wyciąg lub pochłaniacz.

- szerokość [cm] : 53,1
- wysokość [cm] : 32
- głębokość [cm] : 29,4
- sterowanie : sensorowe + funkcja 24h
- pilot : w zestawie
- zakres prędkości : 4 - stopniowy
- wydajność wg producenta : max 800 m3/h
- wydajność [m3/h] : 670
- wydajność rzeczywista [m3/h] : I - 270, II - 360, III - 470, IV - 670
- poziom hałasu [dB] : 67
- poziom hałasu rzeczywisty [dB] : I - 49, II - 55, III - 61, IV - 67
- klasa energetyczna : B
- tryb pracy : wyciąg lub pochłaniacz
- oświetlenie : LED 2 x 2,4W - 4000K
- filtry przeciwtłuszczowe : metalowe , wymienne z możliwością mycia w zmywarce
- kolor/wykonanie : stal nierdzewna lakierowana na biały połysk / białe hartowane szkło
- minimalna odległość od płyty grzewczej : 62 cm
- filtr węglowy w zestawie : typu 6
- średnica wylotu : Ø 15 cm

AKCESORIA DODATKOWE :

- [IYP6](#) - FILTRY WĘGLOWE FALMEC do silników 800 m3/h
- KACL.798#41F - silnik poddaszowy zdalnie sterowany - 950 m3/h
- KACL.770#41F - silnik poddaszowy zdalnie sterowany bezszczotkowy 1100 m3/h
- KACL.786#41F - silnik zewnętrzny 1000 m3/h

- KACL.796#4AF - silnik zewnętrzny 1500 m3/h
- KACL.797#4AF - silnik poddaszowy zdalnie sterowany 1300 m3/h

DOSTĘPNE WERSJE :

- FALMEC GRUPA SILNIKOWA MURANO 50 - 800 m3/h - szer. 50 cm.
- FALMEC GRUPA SILNIKOWA MURANO 70 - 800 m3/h - szer. 70 cm.

Prędkość pracy	I	II	III	INT
Wydajność (m3/h)	270	360	470	670
Poziom hałasu dB(A)	49	55	61	67