

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/wysylka-24h-okap-przyscienny-falmec-flipper-85-bialy-matowy-800-m3h-5-lat-gwarancji-p-12406.html>



** __WYSYŁKA 24H__ ** Okap przyścienny FALMEC FLIPPER 85 biały matowy | 800 m3/h | __5_LAT_GWARANCJI__

Cena brutto	2 992,00 zł
Dostępność	Dostępny na magazynie - info: 226674000
Numer katalogowy	CFPN85.E0P2#ZZZF491F
Kod EAN	8034122350004

Opis produktu

Okap przyścienny FALMEC FLIPPER 85 posiada otwierany biały matowy front ze stalowym panelem centralnym (FASTEEL). Wyposażony w oświetlenie LED 2 x 1,2W idealnie oświetlające płytę grzewczą. Możliwość podłączenia wyciągu do komina przez tylną ścianę okapu.

- szerokość [cm] : 85
- wysokość [cm] : 52,5
- głębokość [cm] : 34,9
- klasa energetyczna : A
- sterowanie : elektroniczne
- zakres prędkości : 4 - stopniowy
- wydajność wg producenta : max 800 m3/h
- wydajność [m3/h] : 750
- wydajność rzeczywista [m3/h] : I - 295, II - 390, III - 500, IV - 750
- poziom hałasu [dB] : 66
- poziom hałasu rzeczywisty [dB] : I - 46, II - 53, III - 58, IV - 66
- tryb pracy : wyciąg lub pochłaniacz
- oświetlenie LED : 2 x 1,2W
- filtry przeciwtłuszczowe : metalowe, wymienne z możliwością mycia
- filtr węglowy w zestawie : tak
- kolor/wykonanie : szkło hartowane białe z panelem ze stali FASTEEL
- średnica wylotu : ø 15 cm

AKCESORIA - OPCJE :

- KCQAN.00#I KOMIN STALOWY
- KACL.798#41F - SILNIK PODDASZOWY ZDALNIE STEROWANY 950m3/h
- KACL.770#41F - SILNIK PODDASZOWY ZDALNIE STEROWANY BEZSZCZOTKOWY 1100m3/h
- KACL.786#41F - SILNIK ZEWNĘTRZNY 1000m3/h
- KACL.796#4AF - SILNIK ZEWNĘTRZNY 1500m3/h
- KACL.797#4AF - SILNIK PODDASZOWY ZDALNIE STEROWANY 1300m3/h

MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE :

- TYP6 - FILTRY WĘGLOWE FALMEC - OPCJA

DOSTĘPNE WERSJE I KOLORYSTYKA :

- SZEROKOŚĆ 55 CM :

- FLIPPER 55 BIAŁY MATOWY
- FLIPPER 55 CZARNY MATOWY
- FLIPPER 55 STALOWY

- SZEROKOŚĆ 85 CM :

- FLIPPER 85 BIAŁY MATOWY
- FLIPPER 85 CZARNY MATOWY
- FLIPPER 85 NIEBIESKI MATOWY
- FLIPPER 85 SZARO-BEŻOWY MATOWY
- FLIPPER 85 TURKUSOWY MATOWY
- FLIPPER 85 ŻÓŁTY MATOWY
- FLIPPER 85 STALOWY

MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ OD PŁYTY ELEKTRYCZNEJ 52 CM, OD PŁYTY GAZOWEJ 52 CM.

Prędkość pracy	I	II	III	INT
Wydajność (m3/h)	295	390	500	750
Poziom hałasu dB(A)	46	53	58	66