

Dane aktualne na dzień: 03-05-2024 05:26

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/zlew-ceramiczna-franke-kubus-kbk-110-40-kremowy-fraceram-1260379977-p-12845.html>

Zlew ceramiczna FRANKE Kubus KBK 110-40 kremowy | Fraceram (126.0379.977)

Cena brutto	2 739,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Numer katalogowy	126.0379.977
Kod EAN	7612981621025

Opis produktu

Opis krótki

- zlewozmywak 1-komorowy wykonany z materiału ceramika (Fraceram)
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak 55 cm
- sposób montażu podwieszany pod blat
- model nieodwracalny
- zlewozmywak wyposażony w korek automatyczny (przycisk EASY CLICK w wykończeniu stal szlachetna)
- wymiar zewnętrzny 445 x 445 mm
- komora o wymiarach 405 x 385 x 180 mm
- otwór pod baterię, korek automatyczny, inne należy wykonać w blacie
- !! UWAGA!! z uwagi na proces produkcyjny, wymiary zlewozmywaków ceramicznych mają większą tolerancję i mogą się różnić od tych widocznych na rysunkach technicznych +/-1%
- !! UWAGA!! możliwość montażu podwieszanego tylko w blatach z granitu, konglomeratu lub kompozytu
- dodatkowe AKCESORIA do zlewozmywaka:
 - [przedłużka uniwersalna FRANKE \(112.0193.038\)](#)
 - [rollmata 462x420mm \(112.0030.882\)](#)
 - [mobilny ociekacz 342x430mm \(112.0188.651\)](#)

W zestawie

- armatura przelewowo-odpływowa
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki
- 1 x korek automatyczny z sitkiem 3,5"

- przycisk EASY CLICK w wykończeniu stal szlachetna
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka

Zachęcamy do zakupu

Specyfikacja

PRODUCENT	FRANKE
MODEL	KBK 110-40
MATERIAŁ	ceramika (Fraceram)
WYKOŃCZENIE	kremowy
RODZAJ MONTAŻU	podwieszany pod blat
MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI	55 cm
POŁOŻENIE KOMORY	nieodwracalny
LICZA KOMÓR	1
OCIEKACZ	NIE
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	445 x 445 mm
KOMORA 1 [DxSxG]	405 x 385 x 180 mm
RODZAJ KORKA	automatyczny (przycisk EASY CLICK w wykończeniu stal szlachetna)
ODPŁYW NA DNIE KOMORY	1 x 3,5" okrągły
ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZELEWOWA	TAK
SYFON W KOMPLECIE	TAK
PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI	TAK
WYKONANE OTWORY FABRYCZNE	NIE (otwór pod baterię należy wykonać w blacie)
MOŻLIWOŚĆ WYCIECIA OTWORÓW	NIE