

Dane aktualne na dzień: 29-04-2024 05:29

Link do produktu: <https://www.agdstyle.pl/zlew-ceramiczna-franke-kubus-kbk-110-50-czarny-mat-fraceram-1260442605-p-12850.html>

Zlew ceramiczna FRANKE Kubus KBK 110-50 czarny mat | Fraceram (126.0442.605)

Cena brutto	3 159,00 zł
Dostępność	2-20 dni roboczych - sprawdź dostępność tel. 226674000
Numer katalogowy	126.0442.605
Kod EAN	7612981789299

Opis produktu

Opis krótki

- zlewozmywak 1-komorowy wykonany z materiału ceramika (Fraceram)
- minimalna szerokość szafki pod zlewozmywak 60 cm
- sposób montażu podwieszany pod blat
- model nieodwracalny
- zlewozmywak wyposażony w korek automatyczny (przycisk EASY CLICK w wykończeniu stal szlachetna)
- wymiar zewnętrzny 545 x 445 mm
- komora o wymiarach 505 x 385 x 187 mm
- otwór pod baterię, korek automatyczny, inne należy wykonać w blacie
- !! UWAGA!! z uwagi na proces produkcyjny, wymiary zlewozmywaków ceramicznych mają większą tolerancję i mogą się różnić od tych widocznych na rysunkach technicznych +/-1%
- !! UWAGA!! możliwość montażu podwieszanego tylko w blatach z granitu, konglomeratu lub kompozytu
- dodatkowe AKCESORIA do zlewozmywaka:
 - przedłużka uniwersalna FRANKE (112.0193.038)
 - rollmata 462x420mm (112.0030.882)
 - mobilny ociekacz 342x430mm (112.0188.651)

W zestawie

- armatura przelewowo-odpływowa
- syfon z możliwością podłączenia zmywarki/pralki
- 1 x korek automatyczny z sitkiem 3,5"

- przycisk EASY CLICK w wykończeniu stal szlachetna
- wszystkie niezbędne elementy do montażu zlewozmywaka

Zachęcamy do zakupu

Specyfikacja

PRODUCENT	FRANKE
MODEL	KBK 110-50
MATERIAŁ	ceramika (Fraceram)
WYKOŃCZENIE	czarny mat
RODZAJ MONTAŻU	podwieszany pod blat
MINIMALNA SZEROKOŚĆ SZAFKI	60 cm
POŁOŻENIE KOMORY	nieodwracalny
LICZA KOMÓR	1
OCIEKACZ	NIE
WYMIAR ZEWNĘTRZNY	545 x 445 mm
KOMORA 1 [DxSxG]	505 x 385 x 187 mm
RODZAJ KORKA	automatyczny (przycisk EASY CLICK w wykończeniu stal szlachetna)
ODPŁYW NA DNIE KOMORY	1 x 3,5" okrągły
ARMATURA ODPŁYWOWO-PRZELEWOWA	TAK
SYFON W KOMPLECIE	TAK
PODŁĄCZENIE DO ZMYWARKI	TAK
WYKONANE OTWORY FABRYCZNE	NIE (otwór pod baterię należy wykonać w blacie)
MOŻLIWOŚĆ WYCIECIA OTWORÓW	NIE